

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 19382000 rev. 1

PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný 380 x 245 x 2000

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** 19382000
2. **Odporúčané použitie:** použitie v stenách a priečkach
3. **Výrobca:** HELUZ cihlářský průmysl a.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko IČ: 46680004
Výrobňa: Dolní Bukovsko
5. **System posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku:** System 3
- 6a. **Harmonizovaná norma:** EN 845-2 + A1: 2016 **Notifikovaný subjekt:** 1020 TZÚS Praha, s.p.
7. **Parametre:**

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harm. technické špecifikácie |
|---|---|------------------------------|
| Únosnosť (vrátane vlastnej tiaže) | 38,94 kN/m | EN 845-2 + A1: 2016 |
| Spôsob porušenia | Ohybom | |
| Okamžitý priehyb (1/3 únosnosti) | 1,1 mm | |
| Nasiakavosť murovaných prvkov, betónových súčastí a malty | NPD | |
| Priepustnosť pre vodnú paru | 16/32 | |
| Hmotnosť na jednotku plochy | 478 kg/m ² | |
| Mrazuvzdornosť | Nemrazuvzdorný | |
| Špecifikácia materiálu podľa prílohy C | C.3 po omietnutí | |
| Tepelná vodivosť λ_u | 0,083 W/mK | |
| Požiarne odolnosť | R 60 viz. PK2-01-19-002C-0 | |
| Typ prekladu | Jednoduchý | |
| Minimálna dĺžka uloženia | 200 mm | |
| Dĺžka | 2000 mm | |
| Šírka a výška | 380 a 245 mm | |
| Usporiadanie | Nie je potrebné nadmurovať | |
| Či betónové alebo murované preklady majú byť omietnuté | Áno | |
| Či je požadovaná vodotesná izolácia | Nie | |
| Časti kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súčasť výrobku | Jednoduchý preklad | |
| Nebezpečné látky | Index hmotnostnej aktivity I<0,8 Rádioaktivita 226 Ra <120 Bq.Kg-1 | |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:



V Dolním Bukovsku, 1.11.2023

Ing. Jan Smola, MBA
riaditeľ a člen správnej rady