

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 500/7

rev. 5

Preklad HELUZ 23,8 a - 250

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** 3146.00
2. **Odporúčané použitie:** Keramický preklad HELUZ 23,8 pre použitie pre steny a priečky
3. **Výrobca:** HELUZ cihlářský průmysl a.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko IČ: 46680004
Výrobňa: Jistrop
5. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku:** Systém 3
- 6a. **Harmonizovaná norma:** EN 845-2 + A1: 2016 **Notifikovaný subjekt:** 1020 TZÚS Praha, s.p.
7. **Parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harm. technické špecifikácie
Únosnosť (vrátane vlastnej tiaže)	9,89 kN/m	EN 845-2 + A1: 2016
Spôsob porušenia	Ohybom	
Okamžitý priehyb (1/3 únosnosti)	2,8 mm	
Nasiakavosť murovaných prvkov, betónových súčastí a malty	NPD	
Priepustnosť pre vodnú paru	5/12	
Hmotnosť na jednotku plochy	159 kg/m ²	
Mrazuvzdornosť	Nemrazuvzdorný	
Špecifikácia materiálu podľa prílohy C	D.3 po omietnutí	
Tepelná vodivosť λ_u	1,21 W/mK	
Požiarne odolnosť	R 120 s omietkou hr. 20 mm viz. PKO-13-084/AO 204	
Typ prekladu	Jednoduchý	
Minimálna dĺžka uloženia	250 mm	
Dĺžka	2500 mm	
Šírka a výška	70 a 238 mm	
Usporiadanie	Nie je potrebné nadmurovať	
Či betónové alebo murované preklady majú byť omietnuté	Áno	
Či je požadovaná vodotesná izolácia	Nie	
Časti kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súčasť výrobku	Jednoduchý preklad	
Nebezpečné látky	Index hmotnostnej aktivity I<0,8 Rádioaktivita 226 Ra <120 Bq.Kg-1	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:



V Dolním Bukovsku, 1.11.2023

Ing. Jan Smola, MBA
riaditeľ a člen správnej rady