

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 501/3

rev. 5

## Preklad HELUZ 23,8 b - 150

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** 3142.10
2. **Odporúčané použitie:** Keramický preklad HELUZ 23,8 pre použitie pre steny a priečky
3. **Výrobca:** HELUZ cihlářský průmysl a.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko IČ: 46680004  
**Výrobňa:** Jistrop
5. **System posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku:** System 3
- 6a. **Harmonizovaná norma:** EN 845-2 + A1: 2016 **Notifikovaný subjekt:** 1020 TZÚS Praha, s.p.
7. **Parametre:**

| Podstatné vlastnosti  | Parametre   | Harm. technické špecifikácie |
|---|---|------------------------------|
| Únosnosť (vrátane vlastnej tiaže)                                       | 11,22 kN/m  | EN 845-2 + A1: 2016          |
| Spôsob porušenia  | Smykom  |                              |
| Okamžitý priehyb (1/3 únosnosti)  | 0,3 mm  |                              |
| Nasiakavosť murovaných prvkov, betónových súčastí a malty               | NPD   |                              |
| Priepustnosť pre vodnú paru   | 5/12  |                              |
| Hmotnosť na jednotku plochy   | 159 kg/m <sup>2</sup>   |                              |
| Mrazuvzdornosť  | Nemrazuvzdorný  |                              |
| Špecifikácia materiálu podľa prílohy C                                  | D.3 po omietnutí  |                              |
| Tepelná vodivosť $\lambda_u$  | 1,21 W/mK   |                              |
| Požiarne odolnosť   | R 120 s omietkou hr. 20 mm viz. PKO-13-084/AO 204                     |                              |
| Typ prekladu  | Jednoduchý  |                              |
| Minimálna dĺžka uloženia  | 125 mm  |                              |
| Dĺžka   | 1500 mm   |                              |
| Šírka a výška   | 70 a 238 mm   |                              |
| Usporiadanie  | Nie je potrebné nadmurovať  |                              |
| Či betónové alebo murované preklady majú byť omietnuté                  | Áno   |                              |
| Či je požadovaná vodotesná izolácia                                     | Nie   |                              |
| Časti kombinovaných prekladov, ktoré nie sú dodávané ako súčasť výrobku | Jednoduchý preklad  |                              |
| Nebezpečné látky  | Index hmotnostnej aktivity I<0,8<br>Rádioaktivita 226 Ra <120 Bq.Kg-1 |                              |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:



V Dolním Bukovsku, 1.11.2023

Ing. Jan Smola, MBA  
riaditeľ a člen správnej rady